

Multifire® Cube

REF ID5460420001



Technische Daten

Höhe:	geschlossen	480 mm	Spannungsversorgung:	220 - 240 V / 50-60 Hz
	offen	645 mm	Nennstrom:	6 A
Breite:		285 mm	max. Leistungsaufnahme:	1300 W
Tiefe:		460 mm		1580 W inkl. Vakuumpumpe
Gewicht:		24 Kg		



Parameter

Standbytemperatur:	einstellbar 100 °C - 200 °C
Basistemperatur:	einstellbar 200 °C - 650 °C
2. Basistemperatur:	einstellbar 200 °C - 700 °C bei geschlossener Brennkammer
Brenntemperatur:	einstellbar 250 °C - 1200 °C
Tempertemperatur:	einstellbar 0 °C - 1100 °C
Aufheizrate:	einstellbar 1 °C/min - 120 °C/min
Vakuummhöhe:	einstellbar 30 hPa - 100 hPa
Vortrockenzeit:	einstellbar 0 - 60 min
Schließzeit:	einstellbar 0 - 60 min
Vorwärmzeit:	einstellbar 0 - 60 min
Vakuumszeit:	einstellbar 0 - 60 min
Haltezeit:	einstellbar 0 - 60 min
Kühlen:	einstellbar 0 - 60 min
Rampenanzahl:	einstellbar 1 - 3
Vakuum:	einstellbar zur Rampe 1, Rampe 2 und/oder Rampe 3
Heizelement:	Quarzglasmuffel mit freistrahrender Heizwicklung
Brennkammer:	vertikal verfahrbar
Netzausfallüberbrückung:	vorhanden
Display:	7" Touchscreen in Farbe mit gehärtetem Glas
Speicherkapazität:	> 1.000 Brennprogramme
Statusanzeige:	LED
Serielle Schnittstellen:	USB, Ethernet